

# Посевной комплекс «Кузбасс-А» ПК-5,5Б



Малогобаритный посевной комплекс «Кузбасс-А» ПК-5,5Б представляет собой сельхозмашину, использующую технологию посева по принципу «в открытую борозду», когда семена выкладываются в более

глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются.

Посевные комплексы «Кузбасс-А» являются анкерными сеялками для прямого посева.

## Отличительные особенности посевного комплекса «Кузбасс-А» ПК-5,5Б:

- расположение бункера для семян и удобрений на раме посевного орудия;
- инновационная форма высевающего сошника с идеальным выдерживанием глубины заделки семян и удобрений;
- прочная и долговечная конструкция из-за малого количества подвижных частей;
- малый собственный вес.



Посевной комплекс «Кузбасс-А» спроектирован таким образом, что часть веса бункера перераспределяется на заднюю ось трактора. В результате увеличивается сцепной вес трактора, снижается буксование, увеличивается маневренность агрегата, плавность хода машины в целом.

Пневмосистема высева семян посевного комплекса обеспечивает равномерное распределение семян. Конструктивно предусмотрен сев зерновых, бобовых, технических и кормовых (в том числе мелкосемянных) культур по агрофонам как предварительно обработанным, так и необработанным (стерневым) с плотностью сева на гектар и глубиной заделки семян, устанавливаемых потребителем с учетом местных условий.



# Технические характеристики посевных комплексов «Кузбасс-А» ПК-5,5Б

Наименование показателя	Значение показателя
Наименование машины	<b>ПК-5,5Б</b>
Тип машины	Полуприцепная
Число рядков для посева/сошников, шт.	22
Ширина междурядий при посеве, см	25,4
Рабочая ширина захвата, м	5,5
Агрегатируется	Трактор кл.3
Потребляемая мощность, кВт (л.с.)	90 (150)
Привод вентилятора пневмосистемы	Дизельный двигатель/гидромотор
Рабочая скорость, км/ч	До 10
Транспортная скорость, км/ч	До 30
Производительность, га/ч: - основного времени (при рабочей скорости до 8 км/ч.)	5,5
Удельный расход топлива не более, кг/га	7
Габаритные размеры машины, мм:	
в рабочем положении:	
- длина	8100±100
- ширина	6120±50
- высота	4120±50
в транспортном положении:	
- длина	8120±100
- ширина	6120±50
- высота	3700±50
Дорожный просвет, мм	310
Масса машины, кг,	5400±250
- в т.ч.: посевного агрегата	3800±150
- бункера	1600±100
Минимальный радиус поворота агрегата, м:	
- по крайней наружной точке	12,2
- по следу наружного колеса	10,5
Емкость бункера для семян и удобрений, м <sup>3</sup>	4,2
Количество отсеков бункера	2
Отношение объемов отсеков, передний/задний, %	40/60
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда), мм	1000
Тип сошника	Долото



**г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 15**  
**Тел.: 8(384-2) 44-14-17, 28-68-44**  
**Факс: 44-10-63, 28-59-91**

**E-mail: [agrokemerovo@yandex.ru](mailto:agrokemerovo@yandex.ru)**  
**[www.agrokem.ru](http://www.agrokem.ru)**