

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС



ООО
АГРО



«КУЗБАСС-А»

- нулевая обработка почвы
- долотообразный анкерный сошник
- широкий спектр посевных культур
- энерго- и влагосбережение



Предназначен для посева по принципу «в открытую борозду» (когда семена выкладываются в более глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются)



Отличительные особенности ПК «Кузбасс-А»:

- Инновационная форма высевающего сошника с идеальным выдерживанием глубины заделки семян и удобрений.
- Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине.
- Прочная и долговечная конструкция из-за малого количества подвижных частей.
- Малый собственный вес.



Кемерово, ул. Пчелобазы, 15
Телефоны 8(384-2) 44-13-06, 28-68-44
факс 44-10-63, 28-59-91
e-mail: agrokemerovo@yandex.ru
www.agrokem.ru

Посевной комплекс «КУЗБАСС-А»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
Наименование машины		ПК-10,6	ПК-12,2
Тип машины		Прицепная	
Бункер		полунавесной	
Число рядков для посева	шт.	42	48
Ширина междурядий при посеве	см	25,4	
Рабочая ширина захвата	м	10,6	12,2
Агрегатируется		Трактор кл.5	
Рекомендуемая мощность	кВт, (л.с.)	200 (270)	220 (300)
Производительность:			
- основного времени (при рабочей скорости 8-10 км/ч)	га/ч	10,6	12,2
Привод высевающих аппаратов		От опорного колеса бункера	
Привод вентилятора пневмосистемы		Дизельный двигатель / гидромотор	
Рабочая скорость	км/ч	До 10	
Транспортная скорость	км/ч	До 30	
Удельный расход топлива	кг/га	Не более 10	Не более 11
Обслуживающий персонал:			
- тракторист	чел.	1	
Габаритные размеры машины	мм		
в рабочем положении:			
- длина		13750±100	13750±100
- ширина		10710±50	12250±50
- высота		3100±50	3100±50
в транспортном положении:			
- длина		13750±100	13750±100
- ширина		6350±50	6350±50
- высота		3995±50	4745±50
Ходовая система:			
- тип		Пневматическая шина	
Дорожный просвет	мм	310	
Масса машины:	кг	9100±250	9500±250
- в т.ч. посевного агрегата		6100±150	6500±150
- бункера		3000±100	3000±100
Минимальный радиус поворота агрегата:	м		
- по крайней наружной точке		12±0,5	13,2±0,5
- по следу наружного колеса		11,4±0,5	12,6±0,5
Ёмкость бункера для семян и удобрений	м ³	6,5 / 8 / 10	
Количество отсеков бункера		2	
Отношение объёмов отсеков, передний / задний	%	40 / 60 или 50 / 50	
Сошник:			
- тип		Долото	
Количество сошников		42	48
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда)	мм	1000	